



ARTIKELINFORMATIONEN SCHIEBETORANTRIEBE PULL-T

Merkmale und Kurzbeschreibung der Schiebetorantriebsserie PULL-T:

- großes beleuchtetes und abnehmbares LC-Display (2x 16 Zeichen)
- Klartext-Menüführung mit vier Tasten bedienbar
- unterschiedliche Betriebsfunktionen wählbar (Impuls, Automatik, Totmann)
- selbstlernende Endpositionen
- permanent selbst regelnde Kraft
- auch bei reduzierter Drehzahl kein Kraftverlust
- mit ARS (Automatisches Reversiersystem)
- Direktanschluss von 8,2 k Ω -Kontaktleisten - getrennt für Haupt- und Nebenschließkanten
- Statusanzeige für Sicherheits- und Tastereingänge
- einstellbarer Sanftstopp (Weg und Geschwindigkeit)
- frei einstellbare Teilöffnung für Fußgänger oder PKW-/LKW-Funktion
- Teilöffnung auch über Funk bedienbar
- kompatibel mit tousek-Interface
- Getriebe aus Stahl
- Motor und Getriebe laufen leise im Ölbad, wodurch eine sehr gute Wärmeabfuhr und Schmierung gewährleistet ist
- mit Steckplatz für Funkempfänger
- Zusätzlich ummantelte Steuerung
- Notentriegelung mit handelsüblichem Profilhalbzylinder gesichert, so dass das Tor auch bei einem Stromausfall geöffnet oder geschlossen werden kann

weitere Merkmale für PULL-T24/Speed:

- 24 V-Motor
- durch die Verwendung eines Schaltnetztes ist eine geringere Leerlaufstromaufnahme nötig
- Schnecke und Schneckenrad sind aus gehärtetem Stahl