



ARTIKELINFORMATIONEN HEBETORBESCHLAG AUS STAHL FÜR HOLZTORE

Lieferumfang und Merkmale der standardisierten Hebetorbeschläge für Holztore bei unebenem Geländeverlauf:

- je Torflügel wird 1 Satz benötigt
 - max. Tragkraft 75 kg bei max. 2500 mm Torbreite
 - DIN links und rechts verwendbar
 - eine Toröffnung über 90° hinaus ist möglich, das Tor hebt sich beim Öffnen an
 - die Steigung (bis zu 7°) ist über verschiedene Positionen einstellbar und von der Torgröße abhängig
 - Beschlagteile aus Stahl roh bzw. feuerverzinkt
 - Kugel-Winkelgelenke und Befestigungsmaterial: Oberflächen verzinkt
-
- ein Satz für einen Torflügel enthält je ein oberes und unteres Anschweißband 550 mm lang, zwei Anschraubplatten (oben: 80 x 80 x 7 mm und unten: 100 x 80 x 10 mm), zwei Kugel-Winkelgelenke (gefettet und verzinkt) und Befestigungsschrauben
-
- Bitte beachten Sie, dass für die Montage ein Vierkantpfosten mit min. 80 mm Breite erforderlich ist.
 - Dieser Hebetorbeschlag ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Drehtorantrieb geeignet.