



## ARTIKELINFORMATIONEN HEBETORBESCHLAG AUS EDELSTAHL

### Lieferumfang und Merkmale der standardisierten Hebetorbeschläge für Metalltore bei unebenem Geländeverlauf:

- je Torflügel wird 1 Satz benötigt
- geeignet für Torflügel bis 2000 mm Breite
- max. Tragkraft 50 kg je Torflügel
- DIN links und rechts verwendbar
- eine Toröffnung über 90° hinaus ist möglich, das Tor hebt sich beim Öffnen an
- die Steigung (bis zu 7°) ist über verschiedene Positionen einstellbar und von der Torgröße abhängig
- ein Satz für einen Torflügel enthält je ein oberes und unteres Anschweißband, zwei Anschweißplatten und zwei Kugel-Winkelgelenke
- folgende Steigungshöhen können max. überbrückt werden:
  - Torbreite 1000 mm: und Höhe    750 mm = 193 mm  
   1000 mm = 175 mm  
   1500 mm = 110 mm  
   2000 mm = 73 mm
  - Torbreite 1500 mm: und Höhe    750 mm = 290 mm  
   1000 mm = 262 mm  
   1500 mm = 162 mm  
   2000 mm = 110 mm
  - Torbreite 2000 mm: und Höhe    750 mm = 387 mm  
   1000 mm = 350 mm  
   1500 mm = 220 mm  
   2000 mm = 146 mm
- Bitte beachten Sie, dass für die Montage ein Vierkantpfosten mit min. 80 mm Breite erforderlich ist.
- Dieser Hebetorbeschlag ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Drehtorantrieb geeignet.