



ARTIKELINFORMATIONEN HEBETORBESCHLAG AUS EDELSTAHL

Lieferumfang und Merkmale der standardisierten Hebetorbeschläge für Metalltore bei unebenem Geländeverlauf:

- je Torflügel wird 1 Satz benötigt
- geeignet für Torflügel bis 2000 mm Breite
- max. Tragkraft 50 kg je Torflügel
- DIN links und rechts verwendbar
- eine Toröffnung über 90° hinaus ist möglich, das Tor hebt sich beim Öffnen an
- die Steigung (bis zu 7°) ist über verschiedene Positionen einstellbar und von der Torgröße abhängig

- ein Satz für einen Torflügel enthält je ein oberes und unteres Anschweißband, zwei Anschweißplatten und zwei Kugel-Winkelgelenke

- folgende Steigungshöhen können max. überbrückt werden:
 - Torbreite 1000 mm: und Höhe 750 mm = 193 mm
 1000 mm = 175 mm
 1500 mm = 110 mm
 2000 mm = 73 mm

 - Torbreite 1500 mm: und Höhe 750 mm = 290 mm
 1000 mm = 262 mm
 1500 mm = 162 mm
 2000 mm = 110 mm

 - Torbreite 2000 mm: und Höhe 750 mm = 387 mm
 1000 mm = 350 mm
 1500 mm = 220 mm
 2000 mm = 146 mm

- Bitte beachten Sie, dass für die Montage ein Vierkantpfosten mit min. 80 mm Breite erforderlich ist.
- Dieser Hebetorbeschlag ist nicht für die Verwendung in Verbindung mit einem Drehtorantrieb geeignet.