



ARTIKELINFORMATIONEN

INDUSTRIELLE PANIKSCHLÖSSER

LPKQ A2

Lieferumfang und Merkmale der industriellen Panikschlösser für Drehtore:

- Edelstahl-Panikschloss (Edelstahl-Mechanismus) im Aluminiumschlosskasten (Silber) mit Aluminium-Halbdrücker
- Drückerstift Vierkant 8 mm
- 4-Loch-Montage mit 2 Innensechskant-Schrauben
- Schlüssel betätigt Riegel und Falle beim Öffnen
- Falle ist um 180° drehbar, einfache links/rechts Umstellung
- Wechselbedienung
- Riegel 1-tourig mit Hub 23 mm
- Riegel bis zu 20 mm verstellbar - ohne Demontage des Schlosses
- Abstand zwischen Falle und Riegel = 60 mm
- EN 179 zertifiziert bei Kombination mit Sicherheitsanschlag SAKL, Drücker-Modell 3006A-2 und Profilzylinder 3012-54-STD
- Lieferung inkl. Europrofilzylinder, 54 mm tief, verschiedenschließend mit 3 Schlüsseln

Schlösser werden in der Standardfarbe Silber geliefert (pulverbeschichtbar).
Lieferung in mehreren RAL-Farben auf Anfrage möglich:

- 6005 - Moosgrün
 - 6009 - Tannengrün
 - 7016 - Anthrazitgrau
 - 9005 - Tiefschwarz
 - 9010 - Reinweiß
- Bitte beachten Sie, dass Farben als Sonderanfertigungen gelten und vom Umtausch ausgeschlossen sind. Für Sonderanfertigungen gelten abweichende Lieferzeiten - bitte erfragen.

Für Industrieschlösser ist folgendes Zubehör separat erhältlich:

- andere Drückermodelle
- passende Anschläge
- passende Bohrschablonen