

OnLevel Flex-Fit | Wie es funktioniert



Situation 1

Der Schieber steht in der neutralen Stellung, das Glas damit auch.



Situation 2

Wenn Sie das Glas zur Balkoninnenseite kippen lassen möchten, bewegen Sie den Schieber nach links.



Situation 3

Wenn Sie das Glas zur Balkonaußenseite kippen lassen möchten, bewegen Sie den Schieber nach links.

Unkompliziert und erschwinglich

Für eine schnelle und perfekte Ausrichtung von Glasfüllungen hat OnLevel das praktische Flex-Fit-Tool entwickelt. Mit einer einfachen Handbewegung bestimmen Sie mit diesem Instrument millimetergenau die Einstellung des Glases. Ein **Montagevideo** finden Sie unter: www.bima.de.

Verfügbar für jedes Trans-Level-System

Ein weiterer Mehrwert: das Flex-Fit Glasbefestigungssystem ist in allen Gashalteprofilen von OnLevel anwendbar. Gegen einen geringen Aufpreis profitieren Sie von allen Vorteilen, die das Flex-Fit-System Ihnen zu bieten hat, wie z.B. die präzise Einstellbarkeit von der Balkoninnenseite sowie dem Einstellkomfort des Flex-Fit-Tools.

Für Glasdicken von 12,76 bis 21,52 mm

Das Flex-Fit-Glasbefestigungssystem ist für ein breites Spektrum von Scheibendicken anwendbar, beginnend bei 12,76 mm und ansteigend bis 21,52 mm. Dadurch wird die Arbeit mit dem OnLevel Flex-Fit-System nicht nur besonders angenehm, sondern vor allem auch sehr kosteneffizient.

OnLevel Flex-Fit | Montageanleitung

