

---

## Technisches Merkblatt Raipolen RP 25

Reinigungs- und Pflegepolitur: speziell für die hochwertigen  
Raipolen Kunststoff-Handlaufprofile

---

### **Verwendungszweck:**

Raipolen RP 25 wird für die Reinigung und Politur von Raipolen Handlaufprofilen empfohlen.

### **Produktvorteile:**

Das spezielle Kombinationsprodukt Raipolen RP 25 erlaubt durch seine Anwendung auf Raipolen Handlaufprofilen eine gründliche Reinigung der Oberfläche des Kunststoffhandlaufs und gleichzeitig eine Politur der Oberfläche, was unmittelbar einen sichtbaren Glanzeffekt erzeugt. Hierbei werden noch offene Poren der Oberfläche des Handlaufs verschlossen, was einen zusätzlichen Schutz vor Verschmutzung gewährleistet.

### **Verbrauch:**

Abhängig von der Art und Größe des Handlaufprofils und der Anzahl des wiederholten Einsatzes bei der Verwendung reicht der Inhalt von 250ml für ca. 30 - 55 Meter Raipolen Kunststoff-Handlauf.

### **Verarbeitung:**

Mittels eines nicht flusenden, hellen mit RP 25 getränkten Baumwolltuchs wird die Oberfläche möglichst in einer Richtung abgefahren. Lassen Sie das Produkt zunächst ablüften und je nach Ergebnis können Sie dann den Vorgang wiederholen, um eine perfekt gereinigte und glänzende Oberfläche zu erhalten.

### **Beachten Sie bitte weiter:**

Die Verarbeitungstemperatur sollte mind. 15 - 20°C betragen.

Das Produkt ist leicht entzündbar: Halten Sie es während Ihrer Arbeit von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen oder sonstigen Zündquellen fern. Rauchen Sie nicht während der Anwendung. Vermeiden Sie das Einatmen von Dampf oder Aerosol und arbeiten Sie nur im Freien oder gut belüfteten Räumen. Verwenden Sie Schutzhandschuhe.

### **Lagerung:**

Gut verschlossen bei Lagertemperatur zwischen 5°C und 25°C lagern.

### **Besondere Hinweise:**

Bitte beachten Sie unser Sicherheitsdatenblatt unter: [www.raipolen.de/index.php/handlauf-hilfsmittel.html](http://www.raipolen.de/index.php/handlauf-hilfsmittel.html)

Februar 2014