

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

## Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

### 0432-CPR-00148-01

Version 02

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

## AMF Notausgangsverschlüsse

Notausgangsverschlüsse betätigt durch Türdrücker für 1flügelige Türen  
in Rettungswegen gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 2,

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

**Andreas Meier GmbH & Co. KG**

Waiblinger Str. 116  
D - 70734 Fellbach

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

## gemäß Anlage 1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

### EN 179:2008

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die


## Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 25.07.2014 ausgestellt und bleibt bis zum 25.07.2019 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 07.03.2016



  
Dipl.-Ing. H. Jansen  
Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 3 Anlage(n).  
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432 – CPR – 00148-01 vom  
26.08.2014, Version 01.



**AMF Notausgangsverschlüsse**  
**Herstellwerke**

| Produkt               | Hersteller & Herstellwerk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlösser/Verschlüsse | Beyer & Müller GmbH & Co.KG<br>Hauptstraße 277<br>42579 Heiligenhaus<br>DO 5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Drücker               | ECO Schulte GmbH & Co. KG<br>Iserlohner Landstraße 117<br>D-58706 Menden<br>DO 20.1<br>-----<br>FSB Franz Schneider Brakel GmbH<br>Nieheimer Straße 38<br>D-33034 Brakel<br>DO 20.3<br>-----<br>Grundmann Beschlagtechnik GmbH<br>Wilhelm Grundmann Str. 24<br>A-3163 Rohrbach/Gölsen<br>DO 20.26<br>-----<br>HEWI Heinrich Wilke GmbH<br>Hagenstraße 2<br>D-34454 Bad Arolsen-Mengeringshausen<br>DO 20.13, DO 20.14<br>-----<br>HOPPE AG<br>Havelstraße 31<br>D-35620 Stadtallendorf<br>DO 20.7, DO 20.20<br>-----<br>Vieler Architectural Hardware GmbH<br>Breslauer Straße 34<br>D-58642 Iserlohn<br>DO 20.12<br>-----<br>DORMA Beschlagtechnik GmbH<br>Donnenbergerstr. 2<br>42553 Velbert<br>DO 20.4<br>----- |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drücker             | <p>HAFI Beschläge GmbH<br/>Weissinger Straße 16<br/>D-89275 Elchingen<br/>ift</p> <p>-----</p> <p>Häfele GmbH &amp; Co.KG<br/>Adolf-Häfele-Str. 1<br/>72202 Nagold<br/>DO 20.4</p> <p>-----</p> <p>Erich Dieckmann GmbH Beschlagfabrik<br/>Grüner Talstraße 18 – 22<br/>58644 Iserlohn<br/>DO 20.16</p> <p>-----</p> <p>HERMAT Metallwaren GmbH<br/>Frohnbergstraße 23<br/>92256 Hahnbach<br/>ift 230 8000 244</p> |
| Sonderschließbleche | <p>ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH<br/>Bildstockstr. 20<br/>D-72458 Albstadt<br/>DO 22.0</p> <p>-----</p> <p>IST Systems GmbH<br/>Kohlmeisenweg 5<br/>D-72458 Albstadt<br/>DO 22.1</p>                                                                                                                                                                                                                          |

Notausgangsschlösser nach DIN EN 179 für 1flügelige Türen

Bezeichnung:

**AMF Notausgangsschlösser****Verschluss**

| Nr. | Artikel Nr.          | Vs-Typ | Funktion | Entfernung    | Dornmaß       | Stulp   | Zubehör       | Klassifikation        | Kmb | Drk      |
|-----|----------------------|--------|----------|---------------|---------------|---------|---------------|-----------------------|-----|----------|
| 1   | 140P <sup>a)</sup>   | B/D    | I        | 72, 74, 76 mm | 55 bis 100 mm | >= 20mm | AMF Umhausung | 3 7 6 0 1 3 5 2 A B/D |     | 1 bis 12 |
| 2   | 140PGN <sup>a)</sup> | B      | IIIa     | 72, 74, 76 mm | 55 bis 100 mm | >= 20mm | AMF Umhausung | 3 7 6 0 1 3 5 2 A B/D |     | 1 bis 12 |

Max. Türblattgewicht: 200 kg  
 Max. Türblattbreite: 1300mm  
 Max. Türblatthöhe: 3500mm

\*\*) Die Befestigungstechnik des Beschlages muss auf das Schloss abgestimmt sein. Es bedarf der besonderen Zusammenarbeit zwischen Schloß-, Beschlag- und Türenhersteller.

Kmb: Gibt den jeweils zugehörigen Verschluss für den anderen Türflügel an. Nur bei Verschlüssen für 2flügelige Türen.

Drk: Gibt an mit welchen Drückern die Verschlüsse ausgestattet werden dürfen. Siehe hierzu auch die Tabelle der Drücker, Anlage 3.

a) Bei Schließzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttürfunktion des Schlosses nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

Alternativ können Knauf- oder Sonderzylinder gemäß Angabe des Herstellers (Inverkehrbringers) verwendet werden.

b) Alle Bauarten von Schließzylindern haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.

Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit dem Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

BMH Wechselfunktion E.

Funktion IIIa: Geteilte Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion von innen.

Von innen ist das Öffnen über den Innenbeschlag immer möglich. Der Außenbeschlag ist ständig eingekuppelt. Der Riegel wird von außen nur durch den Schlüssel betätigt. Nach einer Beschlagbetätigung von innen ist die Tür auch von außen bis zur manuellen Wiederverriegelung zu öffnen.

BMH Durchgangsfunktion D.

Vs-Typ B: Verschluss für nach außen öffnende 1flügelige Türen

Vs-Typ D: Verschluss für nach innen öffnende 1flügelige Türen.

Vs-Typ A: Verschluss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

Vs-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis 1: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Vs-Typs A nach DIN EN 179 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, und
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

Hinweis 2: Bei Verschlüssen des Typs C – Verschlüsse ausschließlich für den Standflügel 2flügeliger Türen – wurden gemäß EN 179 für den Nachweis der Klasse 7\* der Dauerfunktionstüchtigkeit (2. Zeichen) nur 20.000 Prüfzyklen durchgeführt.

**Drückergarnituren**

| Nr. | Hersteller                             | Kodierung                 |
|-----|----------------------------------------|---------------------------|
| 1   | ECO                                    | DO 20.1.01                |
| 2   | HEWI                                   | DO 20.13.01               |
| 3   | HOPPE                                  | DO 20.7.01<br>DO 20.20.01 |
| 4   | Grundmann                              | DO 20.26.01               |
| 5   | FSB                                    | DO 20.3.01                |
| 6   | Vieler                                 | DO 20.12.01               |
| 7   | DORMA                                  | DO 20.4.01                |
| 8   | HAFI                                   | ift                       |
| 9   | Häfele                                 | DO 20.4.01                |
| 10  | HEWI                                   | DO 20.14                  |
| 11  | Erich Dieckmann GmbH<br>Beschlagfabrik | DO 20.16                  |
| 12  | HERMAT                                 | ift 230 8000244           |

# Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

Notausgangsverschlüsse nach DIN EN 179 für 1flügelige Türen  
Bezeichnung:

## AMF Notausgangsverschlüsse

### Alternative Ausstattung

#### 1. Sonderschließbleche/Türöffner

Alternativ zu den Standardschließblechen dürfen die Verschlüsse mit elektrischen Arbeitsstromtüröffnern der Serien

**IST:** FT 200, FT 201, FT 500, R 7000, R 7001, A 7000  
**effeff:** 142, 131, 111, 19, 116, 119 und 611,  
**DORMA:** 117 und 447

ausgestattet werden.

Bei Verwendung der Türöffner effeff 19, 116, 119, 611 und IST A 7000 ist in dem jeweiligen Klassifikationsschema an der 4. Stelle immer eine „0“ (Null) einzutragen.

Beispiel:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### 2. Sicherungseinrichtungen

Gegen die Sicherung der Notausgangsverschlüsse mit dem GFS-Türwächter, EN 179 Einhandausführung, bestehen keine Bedenken.

Hersteller: GfS Gesellschaft für Sicherungstechnik mbH  
Tempowerkring 15  
21079 Hamburg