

Farben:

Farbtonabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen. Bitte arbeiten Sie an einem Objekt nur mit identischem Farbfabrikat und gleicher Anwendungsnummer. Die auf dieser und der folgenden Seite abgedruckten Farben können drucktechnisch bedingt vom aufgetragenen Originalfarbton abweichen.

Beispiele für die Anwendung von Dickschichtlacken mit Patina-Lacken



Dickschicht-Glimmer mit Patina-Goldbronze



Dickschicht-Weiß mit Patina-Grün

Dickschicht-Lacke

Die minimale Schichtdicke bei Dickschichtlacken beträgt 80 µm

Art. Nr.	Inhalt/Gebinde	Bezeichnung	Farben
99 91 03	0,75 l	Graphit-Glimmer	
99 91 23	2,50 l		
99 91 26	2,50 l	Strahl-Glimmer	
99 91 64	0,75 l	Moosgrün RAL 6005	
99 91 29	2,50 l		
99 91 01	0,75 l	Schmiede-Schwarz entspricht etwa (RAL 9005)	
99 91 21	2,50 l		
99 91 62	0,75 l	Schwarz-Glimmer	
99 91 27	2,50 l		
99 91 02	0,75 l	Weiß RAL 9010	
99 91 22	2,50 l		
99 91 66	2,50 l	Bernstein-Glimmer	
99 91 06	2,50 l	Eisenglimmer dunkel Grundton: DB 703	
99 91 08	2,50 l	Steingrau RAL 7030	
99 91 09	2,50 l	Anthrazitgrau RAL 7016	
99 91 10	2,50 l	Weißaluminium RAL 9006	



Sprays für Metallarbeiten

Produkt	Art. Nr.	Inhalt/Gebinde
Zink-Spray	99 91 58	400 ml
Edelstahl-Pflegespray	99 91 73	400 ml
Schweiß-Trennspray	99 91 74	400 ml
Multifunktions-Spray	99 91 75	400 ml

Hinweise zu Patina-Lacken

- haften direkt auf frischer und verwitterter Feuerverzinkung
- Lösungsmittelarm
- keine Laufnasenbildung
- keine Hautbildung bei angebrochenen Dosen
- min. Schichtdicke: 80 µm

Beispiele für die Anwendung von Dickschichtlacken mit Patina-Lacken



Dickschicht-Glimmer mit Kupfer-Patina



Dickschicht-Weiß mit Patina-Gold

Patina-Lacke

Patina-Farben sind auch im Außenbereich einsetzbar.

Art. Nr.	Inhalt/Gebinde	Bezeichnung	Farben
99 91 11	0,25 l	Patina-Grün	
99 91 13	0,25 l	Patina-Silber	
99 91 12	0,25 l	Patina-Kupfer	
99 91 14	0,25 l	Patina-Gold	
99 91 68	0,25 l	Patina-Goldbronze	

Anti-Zink-Paste, rotbraun

Wenn zu verzinkende Teile an Gewinden oder ähnlichen Flächen beim Feuerverzinken keinen Zink annehmen sollen, werden diese Stellen vor dem Verzinken mit Anti-Zink-Paste satt eingestrichen.



Art. Nr.	Inhalt
99 91 72	250 ml

Zinkausbesserungsfarbe, Zink 80/81

Art. Nr.	Inhalt/Gebinde
99 91 69	250 ml



Haftgrund M4021, sandgelb

universelle Grundierung, besonders für Dickschichtlacke geeignet. Speziell dafür geeignet, wenn mit WS-Plast-Dickschicht überlackiert werden soll. Überlackierbar mit allen gängigen Lacksystemen.

Art. Nr.	Inhalt/Gebinde
99 91 70	0,75 l
99 91 71	2,50 l

Verdünnung

Art. Nr.	Inhalt/Gebinde
99 91 51	1,0 l
99 91 52	2,5 l

